

# rohrlux®

**Tekniset tiedot**  
**Konevalaisin LED Sarja 32**  
**Tuote-n:o 3202330-15**

<b>Tyyppi</b>	
Suojaputkivalaisin	Kestävä rakenne
	Tasainen LED valon heijastuma diffuusiokalvon ansiosta
<b>Materiaalierittely</b>	
Suojaputki	Selluloosa-asetobutyraatti (CAB)
2-osaiset päätyruuvitulpat	Polybutylenterephthalat (PBT) luonnonvalkoinen
<b>LED yksikön tiedot</b>	
	LED-yksikkö, jossa 44 LED (2ft)
	Valovirta = 2204 Lumen = 2824 Lux 0,5 m päässä = Valon tuotto 96 lm/W
	Valon väriämpötila, valkoinen, 4000K
	Valaistuskulma (valon aukeama) 120°
Keskimääräinen käyttöikä	40000 h
<b>Liitäntälaitteen tiedot</b>	
	220 - 240 V AC / 50- 60Hz
	Järjestelmäteho 23W
<b>Valoketjutus</b>	
Edellytykset: Johdon pituus yksikköä kohden 5m, johdon poikkipinta-ala 1,5mm <sup>2</sup> , syöttöjännite 230V	Suurin ottoteho valoketjua kohden 500W (esim. 21 X 23W)
<b>Ympäristön lämpötila</b>	
Käyttölämpötila	-25°C ...+35°C
<b>Kotelointiluokka / Suojausluokka / Iskunkestävyys</b>	
Kotelointiluokka	IP 67
Suojausluokka	I
Iskunkestävyys	IK 09
<b>Muuta</b>	
	Läpijohdotus, varustettu päätytiivisteellä („sokeatulpalla“)
	Kaksi muovikiinnitintä, saatavana myös muita kiinnittimiä
<b>Mitat / Paino / Pakkauskoko</b>	
Pituus x Läpimitta	680mm x 67mm
Valaiseva pinta	560mm
Paino	1,566 kg
Pakkauskoko	1 kpl / 4 kpl
<b>Alkuperämaa</b>	Saksa
<b>Koestusmerkinnät / Sertifikaatit</b>	



IK09 EMV/EMF



Hansa-Partner Ky  
+358 40 5066956  
mail@hansapartner.fi  
www.hansapartner.fi

Rohrlux GmbH Elektro - Geräte  
Mühlenweg  
D - 26789 Leer  
Tel. +49(0)491/9 78 83 - 0  
[www.rohrlux.com](http://www.rohrlux.com)