

rohrlux®

Tekniset tiedot
Konevalaisin LED Sarja 32
Tuote-n:o 3204330-15

Tyyppi	
Suojaputkivalaisin	Kestävä rakenne
	Tasainen LED valon heijastuma diffuusiokalvon ansiosta
Materiaalierittely	
Suojaputki	Selluloosa-asetobutyraatti (CAB)
2-osaiset päätyruuvitulpat	Polybutylenterephthalat (PBT) luonnonvalkoinen
LED yksikön tiedot	
	LED-yksikkö, jossa 88 LED (4ft)
	Valovirta = 4479 Lumen = 5710 Lux 0,5 m päässä = Valon tuotto 105 lm/W
	Valon väriämpötila, valkoinen, 4000K
	Valaistuskulma (valon aukeama) 120°
Keskimääräinen käyttöikä	40000 h
Liitäntälaitteen tiedot	
	220 - 240 V AC / 50- 60Hz
	Järjestelmäteho 43W
Valoketjutus	
Edellytykset: Johdon pituus yksikköä kohden 5m, johdon poikkipinta-ala 1,5mm ² , syöttöjännite 230V	Suurin ottoteho valoketjua kohden 500W (esim. 11 X 43W)
Ympäristön lämpötila	
Käyttölämpötila	-25°C ...+35°C
Kotelointiluokka / Suojausluokka / Iskunkestävyys	
Kotelointiluokka	IP 67
Suojausluokka	I
Iskunkestävyys	IK 09
Muuta	
	Läpijohdotus, varustettu päätytiivisteellä („sokeatulpalla“)
	Kaksi muovikiinnitintä, saatavana myös muita kiinnittimiä
Mitat / Paino / Pakkauskoko	
Pituus x Läpimitta	1240mm x 67mm
Valaiseva pinta	1120mm
Paino	2,149 kg
Pakkauskoko	1 kpl / 4 kpl
Alkuperämaa	Saksa
Koestusmerkinnät / Sertifikaatit	



IK09 EMV/EMF



Hansa-Partner Ky
+358 40 5066956
mail@hansapartner.fi
www.hansapartner.fi

Rohrlux GmbH Elektro - Geräte
Mühlenweg
D - 26789 Leer
Tel. +49(0)491/9 78 83 - 0
www.rohrlux.com